

作業箇所	通路																												
主目的	床表面を汚損から守る																												
安全注意事項	速やかに養生を実施する(仕上げ材の迅速な保護) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) 丸のこの取り扱いに注意する。(電動工具の適正使用)																												
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、刷毛、ほうき、塵取、掃除機、丸ノコ																												
手 順	作業注意事項																												
1 養生する床表面を清掃確認する。	きれいにしないと傷がつく																												
2 ロールの養生材は、真ん中の最短距離で敷く。																													
3 板物の養生材は、間物から敷く。	ベニヤを施工する際は、下にポリフィルム等を敷き貼っておく。																												
4 養生材が、ずれない様にしっかり押さえ、真直ぐ下地テープからはみださない様に貼り付ける。	(木のアクが仕上げ材に移るので、注意する。)																												
ブルーシート使用 プラダン使用 青ベニヤ使用																													
 エントランス床石の場合は、防災白シート、コンパネで、全面養生する。 その場合、白シートの止め金具	参 考 <table><tr><th colspan="2">使用材料</th><th></th></tr><tr><td>ブルーシート</td><td></td><td></td></tr><tr><td>プラダン</td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンパネ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>防災シート</td><td></td><td></td></tr><tr><td>布テープ(50mm×25m)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>カットエース (38mm×50m)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>720Aテープ(30mm×18m)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>平均作業ペース</td><td>1</td><td>60分</td></tr></table>		使用材料			ブルーシート			プラダン			コンパネ			防災シート			布テープ(50mm×25m)			カットエース (38mm×50m)			720Aテープ(30mm×18m)			平均作業ペース	1	60分
使用材料																													
ブルーシート																													
プラダン																													
コンパネ																													
防災シート																													
布テープ(50mm×25m)																													
カットエース (38mm×50m)																													
720Aテープ(30mm×18m)																													
平均作業ペース	1	60分																											